



FT Fenstertechnik, Küchen und Holzbau AG · 4612 Wangen · Industriestr. 14 · Tel.: 062 – 212 42 42 · Fax: 062 – 212 66 38 · www.ft-ag.ch

Allgemeiner Ausführungsbeschreibung und Montage-Instruktion

1. Möbel

Alle Möbel sind aus Spanplatten 16 mm, innen und aussen mit Kunstharz Melamin weiss (auf Wunsch in anderen Farben erhältlich) industriebelegt (keine Folien), Korpus verleimt und gedübelt, z. T. mit starken Rückwandtraversen. Kehrrichtmöbel mit Alu-Waffelblech abgedeckt.

2. Möbelkanten

Alle mit 1mm PVC belegt, weiss (auf Wunsch in anderen Farben erhältlich). Wir behalten uns vor, in spez. Situationen die obere und hintere Kante wegzulassen.

3. Rückwand

Alle Unterbau-, Oberbau- und Wandschränkmöbel mit Rückwand, Hartplatte weiss (auf Wunsch in anderen Farben erhältlich). Kehrrechteimerabteil mit demontierbarer, weniger hoher Rückwand.

4. Tablare

In allen Schränken im Raster von 32 mm verstellbar und 4-seitig mit 1mm Kanten belegt. Kehrrechtsschrank ohne Tablar.

5. Türen

Bis 110° öffnend, gedämpft, ohne Überschlag und sichtbare Scharnierbänder. Alle Türen sind mit 2 – 4 eingebohrten Gummipuffern zusätzlich gedämpft.

6. Schubladen

Blum-Antaro (bei Smartline: Blum-Tandembox) Stahlzargen 500mm Einzug gedämpft, Boden Spanplatte 16 mm. Tragfähigkeit bis ca. 30 kg. Mit Anschlag-Arretierung. Zu allen Schubladen passende Norm-Besteck-Einsätze. Bei Premium-Line alle Schubladen mit Einlegematten anthrazit.

7. Pfannen und Flaschen

Blum-Antaro (bei Smartline: Blum-Tandembox) Stahlzargen 500mm Einzug gedämpft, Boden Spanplatten 16 mm mit Einlegematte anthrazit belegt. Tragfähigkeit 30 kg mit Flaschenunterteilung. Spezielle Einsätze gegen Aufpreis.

8. Wandschränke

Tablarschränke mit 5 verstellbaren Tablaren im Raster von 32 mm, mit oder ohne Schubladen.

Putzschränke: 1 Tablar volle Tiefe oben, 1 Tablar aus Vollkern mit Ausschnitt für Besen, etc., 4 Tablare Tiefe 200 mm, hinten. Alle Tablare verstellbar.

Smartline: Putzkorb, Besen-/Schlauchhalter (je nach Grösse muss das eine oder andere weggelassen werden)

9. Ventilation

Komplett je nach Angebot mit allem Zubehör wie Abzugsrohr, Briden, Mauerteleskopkasten, usw. Genaue Umschreibung des Lieferumfangs im Angebot oder in der Auftragsbestätigung. Unsere Materialien werden nach den VKF-Richtlinien eingebaut. Für bauseits eingebaute Lüftungskanäle und -teile können wir in Bezug auf Funktion und Brandschutz keine Verantwortung übernehmen.

10. Offene Möbel, Möbel mit Glastüren

Möbel frontfarbig mit Kunstharz Melamin industriebelegt.

11. Sichtseiten

Als Abschluss der Möblierung bei Unterbau-, Oberbau- und Wandschränken, gleiche Farbe wie die Möbelfront.

12. Wandanschlüsse

Frontbündig montiert, in gleicher Farbe wie die Front.

13. Deckenanschlüsse

Spanplatte roh, weiss oder gleiche Farbe wie die Möbelfront. Zurückstehend montiert. Wenn nötig mit eingebautem Lüftungsgitter. Frontbündige Ausführung gegen Aufpreis.

14. Apparate-Verkleidung

Gleiche Farbe und gleiches Dessin wie die Küchenfront, mit Kunstharzplatte, furniert, oder integrierte Türen mit Kunstharzbelag oder Massivholz, für passende Apparate mit oder ohne Schleppechmechanik.

15. Nischen für Apparate

Wenn Vorschrift, mit zusätzlicher Brandschutz-Auskleidung.

16. Sockel

125 mm Höhe, aussen mit Kunststoff belegt oder beschichtet, hinten mit Stellfüssen zum Nivellieren! Werden die Möbel auf einen bauseits erstellten Betonsockel montiert, muss der Sockel genau plan und sauber abgerieben sein. Je nach Ausführung werden die Möbel auf Sockelfüsse mit Sockelblende montiert.

17. Abdeckungen

Chromnickelstahl, matt gebürstet oder auf Wunsch mit Strukturoberfläche. Spanplatte mit Kunstharz belegt, Stärke 40 oder 30 mm vorne abgerundet (Postforming) oder gerade. Granit-, Keramik-, Quarzkomposit- und Glasabdeckungen in vielen Dessin. Granit- und Quarzkompositabdeckungen mit oder ohne eingeschlifffenen Tropfteil. Einlege-Elemente wie Becken, Spültische, Herdpressmulden in Chromnickelstahl, emailliert oder andere Materialien.

Abdeckungen aus Holzwerkstoff (massiv, belegt, usw.) sind nicht hitzebeständig. Granit-, Keramik-, Quarzkomposit-, Glas- und Chromstahlabdeckungen sind grundsätzlich hitzebeständig. Spannungen im Material können jedoch in einzelnen Fällen zu Beschädigungen führen. In diesem Fall haftet der Bauherr (Auftraggeber). Wir verweisen auf die Pflegeanleitungen und Produktbeschreibungen gemäss Hersteller.

Übergrosse Arbeitsplatten müssen zwei- oder mehrteilig gemacht werden. Der Fugenstandort definiert der Verarbeiter.

18. Beschläge

Verdeckt montierte Scharniere mit eingebautem Schnappverschluss, verstellbar, bis 110° öffnend. Auf Wunsch gegen Mehrpreis Weitwinkelscharnier bis 175° öffnend. Diverse Griffe in Metall, Kunststoff oder Holz je nach Küchenausführung. Wandschränke mit oder ohne Espagnolette und Griffolive, auf Wunsch auch mit Schloss und Schlüssel, je nach Küchenausführung.

19. Frontfarben

Für die mit Kunstharz beschichteten Fronten steht Ihnen je nach Küchenausführung eine umfangreiche Farbpalette mit diversen Uni-Farben und Holzdekors zur Auswahl. Alle Holzdekors mit natürlichem Porenfinish, Oberfläche der Uni-Farben in verschiedenen Oberflächen. Alle Kunstharz-Oberflächen naturwarm, grifffreundlich und leicht zu reinigen. Kombinierte Fronten mit Massivholzrahmen und Füllung mit Kunstharzplatte oder anderen Materialien.

Massivholz gebeizt und 2mal mit DD-Lack behandelt. Füllung nach unserer Farbpalette. Massivholzfronten in verschiedenen Farbtönen je nach Küchenausführung. Oberfläche gebeizt und 2mal mit DD-Lack behandelt.

Sichtbare Seiten und Kanten sind der Frontfarbe angepasst. Deckenanschluss Spanplatte roh, weiss oder auf Wunsch frontfarbig. Schrankinneres weiss, Kanten weiss.

20. Farben Abstellflächen

Mit modernem Dekor und Oberfläche in diversen Farben.

21. Farbdifferenzen

Kleinere Farbdifferenzen im Kunstharz oder in Massivholzfronten sind technisch bedingt und nicht vermeidbar. Dasselbe gilt auch für die Maserung der Massivholzfronten. Gleiches Weiss und andere Farben von Kunstharz und Apparatefronten kann nicht garantiert werden.

22. Einbau-Apparate

Durch uns werden nur Apparate geliefert, deren Hersteller über ein gut ausgebautes Servicenetz verfügen. Beschrieb der Apparate gemäss Offerte oder Auftragsbestätigung. Bei bauseitiger Lieferung der Apparate müssen diese in unsere Aussparung passen: Die genauen Einbauskizzen müssen uns zu Verfügung gestellt werden. Das Versetzen erfolgt bauseits.

23. Elektrische Installation

Die Spannung der elektrischen Apparate (220V oder 400V) muss uns in der Bestellung bekannt gegeben werden. Induktion GK mit Neutralleiter Anschluss bauseits.

Ein- oder Anbauleuchten, die durch uns geliefert werden, sind bauseits anzuschliessen. Auswechseln des jeweiligen Leuchtmittels ist Sache des Bauherrn. Auf Wunsch kann das Leuchtmittel gegen Verrechnung durch uns ausgewechselt werden.

24. Rückwandgläser

Je nach Anforderung mit oder ohne Härtung. Nach unser Standartkollektion, andere Ausführung nach Absprache.

Die Montage der Gläser erfolgt auf ebenem und festem Untergrund, der bauseits erstellt werden muss. Für Schäden (Spannungsrisse, etc.), die nach der Montage auftreten können, kann unsererseits keine Haftung übernommen werden.

25. Spültischbatterie

In verchromter Ausführung, mit oder ohne Brause und automatischem Mischer. Auf Wunsch auch andere Oberflächenausführung. Anschluss der Batterie durch den Sanitär-Installateur.

26. Montage

Die Montage erfolgt auf fertigen, trockenen Unterlagsböden oder auf den endgültigen Bodenbelag. Alle Anschlüsse für Wasser, Elektrizität oder Gas (gemäss unseren Plänen) müssen vor Beginn der Küchenmontage fertig gestellt sein.

Anschlüsse der Apparate an das Netz von Elektrizität, Wasser und Gas werden nicht durch uns ausgeführt, sind aber nach unseren Angaben vorzubereiten.

Der Grundputz an den Wänden muss vor der Küchenmontage fertig und trocken sein.

Allfällige Konsolen für Abstellflächen usw. müssen, sofern nichts anderes vermerkt, bauseits versetzt werden, auch wenn die Lieferung der Konsolen durch uns erfolgt. Mauerteleskopkästen für den Ausgang der Ventilation sind vor der Küchenmontage bauseits fertig einzubauen, auch dann, wenn die Mauerteleskopkästen durch uns geliefert werden.

Bei der Auslieferung der Küche ist bauseits ein abschliessbarer, trockener und geeigneter Raum zur Verfügung zu stellen. Massnahmen zum Schutz der Küche gegen Verschmutzung oder Beschädigung sind bauseits vorzuziehen.

Mauerwerke müssen mind. eine Dicke von 10 cm aufweisen. Für Beschädigungen an Mauerwerken unter 10 cm Dicke übernehmen wir keine Haftung.

27. Masse

Mit dem „Gut zur Ausführung“ erhalten Sie eine genaue Küchenzeichnung, in der alle Masse der Möbel sowie der Installations-Anschlüsse für den Sanitär- und Elektro-Installateur enthalten sind.

28. Allgemeines

Dieser Ausführungsbeschreibung gilt als allgemeine Richtlinie und hat Gültigkeit für die benannten Teile, sofern diese im Angebot oder in der Auftragsbestätigung enthalten sind.

Abweichungen zum Normbeschrieb, Bezeichnung der Küchen-Ausführung sowie genauer Beschrieb der Apparate werden im Angebot oder in der Auftragsbestätigung festgehalten. Konstruktionsänderungen, Abänderungen von Farb- oder Oberflächenstruktur sowie Farb- oder Dessin-Differenzen bleiben ausdrücklich vorbehalten.