



FT Fenstertechnik, Küchen und Holzbau AG · 4612 Wangen · Industriestr. 14 · Tel.: 062 – 388 32 55 · Fax: 062 – 388 32 52 · www.ft-ag.ch

IHRE FT-KÜCHE

Quarkomposit: Produktbeschreibung und Pflegeanleitung für Ihre Abdeckung

Materialeigenschaften

Die Oberfläche von Quarkomposit ist hygienisch, da es sich um ein porenfreies Material handelt. Es können sich weder Bakterien noch Schimmelpilze ausbreiten. Die Oberfläche widersteht Verunreinigungen durch Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Öl, Fruchtsäften, etc. Bitte beachten Sie, dass matt geschliffene Oberflächen empfindlicher auf Fingerabdrücke sowie Öl- und Fettrückstände reagieren. Sie benötigen mehr Pflege als hochglanzpolierte Oberflächen. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich mit der Zeit auf der Oberfläche eine Patina bildet.

Gebrauch

Rüst- und Schneidearbeiten nicht direkt auf dem Quarz, sondern auf entsprechenden Rüstbrettern ausführen. Heisse Pfannen nicht auf die Quarkomposit-Abdeckung stellen. Es ist zwingend ein Untersetzer zu verwenden. Durch punktuell extreme Temperaturen können Spannungsrisse als Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden.

Reinigung und Pflege

Quarkomposit-Oberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sind im Allgemeinen leicht zu reinigen. Möbel- und Steinpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, sich zu einer klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schicht aufzubauen; sie dürfen daher nicht verwendet werden.

Unschöne Kalkrückstände können durch Trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden. Dies gilt insbesondere rund um die Armaturen im Waschbeckenbereich. **Keine Entkalkungsmittel auf dem Quarz einsetzen.**

Polierte/glänzende Oberflächen

Verunreinigungen sollten umgehend entfernt werden, damit sie nicht eintrocknen. Für die tägliche Reinigung verwenden Sie einen feuchten, sauberen Lappen. Sollte ein Reinigungsmittel erforderlich sein, setzen Sie eine kleine Menge Flüssigreiniger ohne Bleich- und Scheuermittel (z. B. warmes Seifenwasser) ein. Wischen Sie die Oberfläche anschliessend mit einem sauberen Lappen oder Handtuch trocken.

Geschliffene/matte Oberflächen

Benutzen sie für die tägliche Reinigung Seifenwasser und trocknen Sie mit einem sauberen Lappen. Für Flecken, Fett- und Ölreste verwenden Sie einen chlorfreien Sprühreiniger, den Sie 30 bis 60 Sekunden einwirken lassen. Anschliessend spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach und trocknen die Arbeitsfläche. Hartnäckige, eingetrocknete Verunreinigungen müssen bei dieser Oberfläche je nach Gebrauch mit heissem Wasser, scheuernden Reinigungsmitteln wie Vim, Cif oder Putzstein und mit Hilfe eines Scotch Brite Pads gereinigt werden.

Eine Abdeckung, die gemäss dieser Anleitung genutzt und gepflegt wird, behält ihre Einzigartigkeit über Jahre.

Quelle: carlo bernasconi ag